

FIBRAFLEX**Composição : Fibra de Vidro + PVC (Plastisol)****Temperatura de Serviço : 130°C****Rigidez Dielétrica : 2,0 kV****Diâmetro : 0,8 a 32,0mm****Cores : Natural****Embalagem : Barra / Rolo / Carretel****Flamabilidade : Auto-extinguível****Características :****Aplicação:** Enrolamentos de motores, geradores e transformadores. Isolamento de escovas de carvão.

| Dimensões Ø Interno | Tolerância (mm) | Espessura de Parede (mm) | Tolerância +/- (mm) |
|------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| 0,8 | + 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| 1,0 | + 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| 2,0 | + 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| 3,0 | + 0,4 | 0,6 | 0,2 |
| 4,0 | + 0,5 | 0,6 | 0,2 |
| 5,0 | + 0,5 | 0,7 | 0,3 |
| 6,0 | + 0,5 | 0,7 | 0,3 |
| 8,0 | + 0,6 | 0,7 | 0,3 |
| 10,0 | + 0,6 | 0,7 | 0,3 |
| 12,0 | + 0,6 | 0,8 | 0,3 |
| 14,0 | + 0,8 | 0,8 | 0,3 |
| 16,0 | + 0,8 | 0,8 | 0,3 |
| 18,0 | + 0,8 | 0,8 | 0,3 |
| 20,0 | + 0,8 | 0,8 | 0,3 |
| 25,0 | + 1,0 | 1,0 | 0,3 |
| 32,0 | + 1,0 | 1,0 | 0,3 |

RV 01/JAN2015

Copia não Controlada - Sujeito a alteração
Isoteck Brasil Indústria e Comércio Ltda
Fone/Fax: 11 5612 9500 / 5612 7355 / 5612 7366